

**Компактные распределительные шкафы MES глубиной 400мм****Класс защиты**

IP56

IK10

**Материал**

Корпус:

листовая сталь 1,5 мм

Дверь:

листовая сталь 1,5-2,0 мм в зависимости от типоразмера

Монтажная панель:

листовая сталь 2,0-2,5 мм в зависимости от типоразмера

**Поверхность**

Корпус и крышка: структурное порошковое напыление RAL 7035

Монтажная панель: цинковое покрытие

**Уплотнение**

Дверь и панель кабельного ввода:

вспененный полиуретан

**Замок**

с двойной бородкой

язычковый или штанговый затвор в зависимости от типоразмера

**Петля**

Угол открывания до 180°

**Объем поставки**

корпус

дверь

панель (панели) кабельного ввода

монтажная панель

козырек защитный

ключ

упаковка

**Опции**

Специальный цвет окраски

Специальные размеры

Принадлежности

**Чертеж**

см. страницу

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код	Стоимость, руб
800	600	400	<b>MES 80.60.40</b>	7339
1000	600	400	<b>MES 100.60.40</b>	8542
1200	600	400	<b>MES 120.60.40</b>	9551
1200	800	400	<b>MES 120.80.40</b>	11883
1400	600	400	<b>MES 140.60.40</b>	10950
1400	800	400	<b>MES 140.80.40</b>	13430
1600	600	400	<b>MES 160.60.40</b>	13200

**Компактные распределительные шкафы MED глубиной 400мм****Класс защиты**

IP55

IK10

**Материал**

Корпус:

листовая сталь 1,5 мм

Дверь:

листовая сталь 1,5-2,0 мм в зависимости от типоразмера

Монтажная панель:

листовая сталь 2,5 мм

**Поверхность**

Корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035

Монтажная панель: цинковое покрытие

**Уплотнение**

Дверь и панель кабельного ввода:

вспененный полиуретан

**Замок**

штанговый с двойной бородкой

**Петля**

Угол открывания до 180°

**Объем поставки**

корпус

комплект дверей

панели кабельного ввода

монтажная панель

**козырек защитный**

ключ

упаковка

**Опции**

Специальный цвет окраски

Специальные размеры

Принадлежности

**Чертеж**

см. страницу

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Код	Стоимость, руб
1200	1000	400	<b>MED 120.100.40</b>	14410
1400	1000	400	<b>MED 140.100.40</b>	16520

## Принадлежности для компактных распределительных шкафов глубиной 400мм

### Рейки для глухой двери



Используются для крепления принадлежностей (например, кабельных каналов) к внутренней стороне глухой дверцы. На рейках имеются отверстия 3,6 мм с шагом 25 мм. Рейки входят в комплект корпусов.

Код рейки	Высота шкафа, мм	Кол-во в упак.	Стоимость, руб
<b>VB 140</b>	1400	2	392
<b>VB 160</b>	1600	2	436

Материал: оцинкованная листовая сталь  
Чертеж: смотрите на стр.

### Замок цинковый с цилиндром и поворотной ручкой



Замок цинковый для двери с цилиндром и поворотной ручкой взамен стандартного с двойной бородкой позволяет ограничить право доступа и уменьшить нагрузку на ключ.

Код замка	Кол-во в упак.	Стоимость, руб
<b>LC 1C.ZH</b>	1	450

Материал: цинковое литье под давлением

### Цоколь



Используется при монтаже корпуса к полу. Высота цоколя 100 мм.

Код цоколя	Размеры шкафа		Кол-во в упак.	Стоимость, руб
	ширина, мм	глубина, мм		
<b>ZA 60.40 C</b>	600	400	1	2262
<b>ZA 80.40 C</b>	800	400	1	2299

Материал: листовая сталь, структурное порошковое напыление RAL 7021  
Чертеж: смотрите на стр.

### Увеличенный цоколь



Используется при монтаже корпуса к полу.

Код цоколя	Размеры		Кол-во в упак.	Стоимость, руб
	L1 (высота), мм	N1 (глубина), мм		
<b>ZH 30.40</b>	300	400	1	1776
<b>ZH 45.40</b>	450	400	1	2072

Материал: листовая сталь, структурное порошковое напыление RAL 7021  
Чертеж: смотрите на стр.